

# YAKUT

## Teknik Bilgiler / Technical Information

Havlupan kalınlığı / Towel warmer thickness	25 mm
Bağlantı çapı / Connection diameter	1/2"
Eksenler arası ölçü / Measurement between axis	Yükseklik / Height - 25 mm
Duvar tesisat aksı / Wall - installation fault	72 mm
Duvar havlupan önü / Wall - in front of the radiator	85 mm

Genişlik Width	Yükseklik Height	Eksenler Arası Axis Between	Dilim Sayısı Number of Slices	Boşluk Sayısı Number of Spaces	Isıl Güç Thermal Power $\Delta T$ 60 (90/70-20 °C)		Isıl Güç Thermal Power $\Delta T$ 50 (80/60-20 °C)		Isıl Güç Thermal Power $\Delta T$ 40 (70/50-20 °C)		Ağırlık Weight kg/dilim kg/Slice
					(kcal/h)	(Watt)	(kcal/h)	(Watt)	(kcal/h)	(Watt)	
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kcal/h)	(Watt)	(kcal/h)	(Watt)	(kcal/h)	(Watt)	kg/dilim kg/Slice
400	700	375	9	2	256	298	207	241	165	192	3,12
400	800	375	10	2	285	331	230	267	183	213	3,51
400	900	375	11	2	313	365	253	294	202	235	3,90
400	1000	375	12	2	342	398	276	321	220	256	4,29
400	1100	375	13	2	376	437	303	352	242	281	4,67
400	1200	375	14	2	410	477	331	385	264	307	5,06
400	1300	375	15	2	445	517	359	417	286	333	5,45
400	1400	375	16	3	479	557	386	449	308	358	5,83
400	1500	375	17	3	513	597	414	481	330	384	6,22
400	1600	375	18	3	547	636	442	514	352	409	6,86
500	700	475	9	2	321	373	260	303	207	241	3,62
500	800	475	10	2	357	415	289	336	230	267	4,06
500	900	475	11	2	392	456	318	370	253	294	4,50
500	1000	475	12	2	428	498	347	403	276	321	4,95
500	1100	475	13	2	471	547	382	444	304	353	5,39
500	1200	475	14	2	514	597	416	484	331	385	5,83
500	1300	475	15	2	556	647	451	525	359	417	6,27
500	1400	475	16	2	599	697	486	565	386	449	6,71
500	1500	475	17	3	642	747	520	605	414	481	7,16
500	1600	475	18	3	685	796	555	646	442	514	7,60