

KÖŞE RADYATÖR

Teknik Bilgiler / Technical Information	
Dilim genişliği / Slice width	80 mm
Dilim kalınlığı / Slice thickness	60 mm
Radyatör boyu / Radiator size	Dilim sayısı / Number of slices x 80 mm
Bağlantı çapı / Connection diameter	1/2"
Eksenler arası ölçü / Measurement between axis	Yükseklik / Height - 35 mm
Duvar-tesisat aksı / Wall - installation fault	75 mm
Duvar radyatör önü / Wall - in front of the radiator	105 mm

Model Model	Yükseklik Height	Eksenler Arası Axis Between	Isıl Güç Thermal Power $\Delta T 60$ (90/70-20 °C)		Isıl Güç Thermal Power $\Delta T 50$ (80/60-20 °C)		Isıl Güç Thermal Power $\Delta T 40$ (70/50-20 °C)		Isıtma Yüzeyi Heating Surface	Su Hacmi Water Volume	Ağırlık Weight
			(kcal/h)	(Watt)	(kcal/h)	(Watt)	(kcal/h)	(Watt)			
Koş Code	(mm)	(mm)	(kcal/h)	(Watt)	(kcal/h)	(Watt)	(kcal/h)	(Watt)	m ² /dilim m ² /slice	lt/dilim lt/slice	kg/dilim kg/slice
KŞ300	300	270	58	68	46	54	33	38	0,148	0,055	0,66
KŞ400	400	370	77	90	61	71	44	51	0,197	0,073	0,80
KŞ500	500	470	102	119	81	94	57	66	0,259	0,096	0,96
KŞ600	600	570	116	135	92	107	65	76	0,296	0,110	1,08
KŞ750	750	720	145	169	115	134	81	94	0,370	0,138	1,29
KŞ800	800	770	160	186	127	148	89	104	0,407	0,151	1,38
KŞ900	900	870	174	202	138	161	98	114	0,444	0,165	1,50
KŞ1000	1000	970	193	225	153	178	108	127	0,493	0,183	1,64