

RESİMLİ RADYATÖR

Teknik Bilgiler / Technical Information	
Dilim genişliği / Slice width	75 mm
Dilim kalınlığı / Slice thickness	40 mm
Radyatör boyu / Radiator size	Dilim sayısı / Number of slices x 75 mm
Bağlantı çapı / Connection diameter	1/2"
Eksenler arası ölçü / Measurement between axis	Yükseklik / Height - 25 mm
Duvar-tesisat aksı / Wall - installation fault	65 mm
Duvar radyatör önü / Wall - in front of the radiator	85 mm
Maximum ölçüler / Max. size	Yükseklik 300/400/500/600 mm ölçüler max uzunluk 3000 mm Height 300/400/500/600 mm dimensions max length 3000 mm Yükseklik 750/800/900/1000 mm ölçüler max uzunluk 1500 mm Height 750/800/900/1000 mm dimensions max length 1500 mm Yükseklik 1250/1500/1750/2000 mm ölçüler max uzunluk 800 mm Height 1250/1500/1750/2000 mm dimensions max length 800 mm

Model Model	Yükseklik Height	Eksenler Arası Axis Between	Isıl Güç Thermal Power $\Delta T 60$ (90/70-20 °C)		Isıl Güç Thermal Power $\Delta T 50$ (80/60-20 °C)		Isıl Güç Thermal Power $\Delta T 40$ (70/50-20 °C)		Isıtma Yüzeyi Heating Surface	Su Hacmi Water Volume	Ağırlık Weight
			(kcal/h)	(Watt)	(kcal/h)	(Watt)	(kcal/h)	(Watt)			
Kodu Code	(mm)	(mm)	(kcal/h)	(Watt)	(kcal/h)	(Watt)	(kcal/h)	(Watt)	m ² /dilim m ² /slice	lt/dilim lt/slice	kg/dilim kg/slice
RS300	300	275	53	62	42	49	30	35	0,135	0,055	0,51
RS400	400	375	70	82	55	64	39	45	0,180	0,073	0,64
RS500	500	475	92	107	73	85	52	61	0,236	0,096	0,80
RS600	600	575	105	122	83	96	59	69	0,270	0,110	0,91
RS750	750	725	131	152	104	121	74	86	0,338	0,137	1,10
RS800	800	775	144	167	114	133	81	94	0,371	0,151	1,17
RS900	900	875	158	184	125	145	89	104	0,405	0,165	1,30
RS1000	1000	975	175	204	138	161	98	114	0,450	0,183	1,43
RS1250	1250	1225	219	255	173	201	123	143	0,563	0,229	1,75
RS1500	1500	1475	263	306	208	242	148	172	0,675	0,275	2,08
RS1750	1750	1725	306	356	242	282	172	200	0,788	0,321	2,43
RS2000	2000	1975	350	407	277	322	197	229	0,900	0,367	2,74